

Data Sheet		
N	პროდუქტი	აღწერა
1	პროდუქტის იდენტიფიკაცია	დასახელება: Ecopentri ტიპი: მოდიფიცირებულ ალქიდის ფისზე დამზადებული ანტიკოროზიული საღებავიგამოყენება: ლითონის ზედაპირების დასაცავად კოროზიისგან. გამოიყენება ფუნჯით, ლილივაკით ან შესხურებით
2	ძირითადი მახასიათებლები	მაღალი დაფარვა, UV მდგრადობა, წყალგამძლეობა, ტემპერატურის მიმართ მდგრადობა (მაქს. +60°C), ნახევრად პრიალა და პრიალა ტექსტურა
3	ფიზიკურ-ქიმიური მახასიათებლები	სიმკვრივე: 1.15 გ/სმ ³ VOC: 550 გ/ლ დაფარვის უნარი: 150 მლ/მ ² შეფუთვა: 0.9 მლ, 2.5 ლ, 4 ლ, 15 ლ, 17 ლ რკინის ჭურჭელშიშრობის დრო: 24 სთ შეხებით გაშრობამდე (20°C ტემპერატურაზე) გამოყენების ტემპერატურა: +5°C – +30°C
4	ქიმიური შემადგენლობა	მოდიფიცირებული ალქიდის ფისი, მაღალი შემცველობის ცინკო ფოსფატი, ორგანული გამხსნელები, პიგმენტები, ზედაპირულად აქტიური ნივთიერებები
5	საფრთხის იდენტიფიკაცია	H226 – სითხე და ორთქლი აალებადია H412 – ტოქსიკურია წყლის ორგანიზმებისთვის ხანგრძლივი ზემოქმედებით
6	უსაფრთხოების რეკომენდაციები	P102 – მთავრად ბავშვებს P210 – მთავრად სიცხეს, ცეცხლს და აალების წყაროებს P260 – არ ჩაისუნთქოთ ორთქლი P262 – არ დაუშვათ თვალებზე, კანზე ან ტანსაცმელზე მოხვედრა P271 – გამოიყენეთ მხოლოდ კარგად განიავებად სივრცეში P273 – არ დაუშვათ პროდუქტის დაღვრა გარემოში P301+P330+P331 – გადაყლაპვის შემთხვევაში პირის გამორეცხვა და ექიმთან კონსულტაცია P403+P233 – შეინახეთ ჩაკეტილ, ვენტილირებად ადგილას
7	პირველადი დახმარება	თვალებზე მოხვედრისას: გამოიბანეთ სუფთა წყლით მინ. 15 წუთის განმავლობაში კანზე მოხვედრისას: ჩამოიბანეთ საპნით და წყლით ინჰალაციისას: გაიყვანეთ სუფთა ჰაერზე გადაყლაპვისას: არ გამოიწვიოთ ლეზინება – მიმართეთ ექიმს
8	ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებები	სათანადო ცეცხლმაქრები: ქაფი, მშრალი ფხვნილი, CO ₂ და აუშვებელია: წყლის ძლიერი ჭავლი წვისას წარმოიქმნება: მავნე აირები – CO, CO ₂ და ცხე: გამოიყენეთ სასუნთქი დამცავი აღჭურვილობა და სპეციალური ტანსაცმელი
9	შემთხვევით დაღვრის პრევენცია	იზოლირება და ვენტილაცია მაქსიმალურად სწრაფად შეაგროვეთ დაღვრილი მასალა ქვიშის ან ინერტული მასალითარ დაუშვათ კანალიზაციაში მოხვედრა
10	შენახვა და ტრანსპორტირება	შენახვა: გრილ, მშრალ, კარგად ვენტილირებად ადგილას მზის პირდაპირი სხივებისა და ცეცხლის წყაროებისგან მოშორებით ტემპერატურა ≤ 35°C ტრანსპორტირება: ნებისმიერი სატრანსპორტო საშუალებით. არ ითვლება სახიფათო ტვირთად
11	ნარჩენების მართვა	მყარი და თხევადი ნარჩენები უნდა იყოს დამუშავებული მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისადარ გადასხათ წყალში ან ნიადაგზე
12	პერსონალური დაცვის აღჭურვილობა	რესპირატორები, დამცავი სათვალე, რეზინის ხელთათმანები, სამუშაო უნიფორმასავალდებულოა ვენტილაცია სამუშაო სივრცეში სამუშაოს დასრულების შემდეგ – ოთახის განიავება და ჰიგიენა

მწარმოებელი - შპს „დასი პლიუსი“

ელ - ფოსტა info@ecopentri.ge
ტელ - 599 805 058

