

დანიშნულება

- გამოიყენება ადჰეზიის გასაძლიერებლად ზედაპირის სილიკატის დისპერსიულ მინერალურ და ფერად ქვანარევ ბატქაშებს შორის, რაც ამარტივებს ზემოთხსენებულ მასალების შემდგომ დაფარვას და სტრუქტურირებას
- მუშაობს ფასადის თბოსაბზოლაციო მასალებზე
- მისი დატანა ზედაპირზე ამცირებს წყლის შეწოვას, გრუნტის ფენა აკავებს ფითხის მიკრო ბზარებიდან გამოყოფილ წყალს
- გამოიყენება სტრუქტურის მიმცემ საგრუნტავ მასალად რათა მიიღოს მყარი დეკორატიული ზედაპირი

თვისებები

ძლიერი დაცვა კლიმატური ზემოქმედებისადმი
ჰიდროფობიულ / ჰიდრომაიზოლირებელი
მაღალი დონის ფარვის უნარით
მაღალი დონის ადჰეზიურობა
წყალდისპერსიური ეკოლოგიურად სუფთა
სუსტი არომატის მქონე, შესაძლებელია ფერის მიღება
არა წვადი, ძნელად აალებადი

ტექნიკური პარამეტრები

200-300 გრ მ2 დასამუშავებელი ზედაპირის მიხედვით
გამოყენების ტემპერატურა +5 დან +30



Flat Surface

დაუმატეთ 10% წყალი

ecopentri
E C O P E N T R I

PUTZGRUNT 77
PREMIUM

Premium Quality Paint



Exterior



INTERIOR



ECO



25kg

შემაღვენლობა: ალქიდეებისა და ცინკოფოსფატის საფუძველზე დამზადებული ანტიკოროზიული სინთეტიკური საღებავი.

გამოყენება: არ სკდება, დიდხანს ინარჩუნებს ფერს და ანტიკოროზიულ თვისებებს.

მოხმარება: ლითონისა და ხის ზედაპირის დასაფარად, შიდა და გარე სამუშაოებისათვის, სასოფლო-სამეურნეო დანადგარებისათვის, ელექტრო-გადამცემი ბოძების, ანძების, გაზის მილების და ა.შ.

გამოყენების წესი: შესაღები ზედაპირი უნდა განმინდოთ ცხიმის, ჭაჭყის და ჟანგისაგან, საღებავის დატანა შესაძლებელია ფუნჯით, გორგოლაჭით, გამაფრქვევლით. საღებავს უმატებთ სინთეტიკურ გამხსნელს 5-15% ფარგლებში.

ტექნიკური დანასიათება: არ იკრავს შედეგიდან 2-3 საათის შემდეგ. ფენებს შორის ინტერვალი 3-4 საათი. სულ შრომა 24 საათი +25C-ის დროს. დაუშვებელია მუშაობა +5C-ზე დაბალი ტემპერატურის დროს. საღებავი 1 ფენად ფარავს 10-12 კვ.მ/ლ.

შენახვის ვადა: პერმეტულ მდგომარეობაში, გრილ სივრცეში - 18 თვე.

უსაფრთხოების წესები: აალებადია, მავნებელია ორგანიზმში მოხვედრისას (თვალში, პირში და ა.შ.) აღნიშნულის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ მიმართეთ ექიმს. შეინახეთ ბავშვებისათვის მიუწვდომელ ადგილას, ჰერმეტიკად დახურულ, გრილ და განიავებად ადგილას. საკვები პროდუქტებისგან და ცეცხლისგან მოშორებით. გამოიყენეთ იქ სადაც შესაძლებელია შენობის განიავება.



ანტიკოროზიული საღებავი



წარმოებულია
საქართველოში



E-mail: info@ecopentri.ge
www.ecopentri.ge

Premium Quality Paint

